ONATPAN YEŞİL (NEME DAYANIKLI)

ONATPAN Yeşil, doğal alçı taşı ve ileri teknoloji kullanılarak, çift taraflı özel kağıtla kaplanmış,esnek, hafif, işlenebilirlik özellikleri geliştirilmiş, neme dayanım özellikleri arttırılmış alçı plakadır. Duvarlarda kuru yüzey tabakası olarak,tavanlarda kaplama tabakası veya asma tavan olarak,bölme duvar olarak,taşıyıcı kolon ve kirişlerde giydirme olarak kullanılabilen,nem ve su dayanımı istenen ortamlarda kullanılması tavsiye edilen alçı levhadır. Kolay ve hızlı bir şekilde uygulama olanağı sağlar. İnşaat dekorasyon işlerinde kullanılarak estetik ve doğal görünüm sunar. Konforlu ortam sağlar.

ONATPAN GREEN (MOISTURE RESISTANT)

ONATPAN Green, is a product of gypsum board which is produced by using natural gypsum and advanced technology, coated with double sided special paper and its flexible, light, processability and most importantly moisture resistance features improved. It is a gypsum board which can be used as a dry surface layer on the walls, as a covering layer in ceilings or as a suspended ceiling, as a partition wall, as dressing in carrier columns and beams, and used in environments where moisture and water resistance is desired. It provides easy and fast application. Provides aesthetic and natural appearance by using in construction decoration works. Provides a comfortable environment.

ОНАТПАН ЗЕЛЕНЫЙ (ВЛАЖЕННЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ)

ОНАТПАН (Зеленый)- это продукт из гипсокартона, который производится с использованием натурального гипса и передовых технологий, покрыт двухсторонней специальной бумагой, улучшены его гибкость, легкость, технологичность и, что особенно важно, водостойкость. Это гипсокартон, который можно использовать в качестве сухого поверхностного слоя на стенах, в качестве покрывающего слоя в потолках или в качестве подвесного потолка, в качестве перегородки, в качестве повязки в несущих колоннах и балках,можно использовать в местах с высоким уровнем влажности. то обеспечивает легкое и быстрое применение. Обеспечивает эстетичный и естественный внешний вид за счет использования в строительных отделочных работах. Обеспечивает комфортную обстановку.

	Genişlik (mm),Width (mm), Ширина (мм)	Uzunluk (mm), Length (mm), Длина (мм)	Ambalaj, Packaging, Упаковка
Onatpan 9,5 mm ОНАТПАН (Белый) 9,5 мм	1200	1800 - 3600	30-90 Palet/Adet, Pieces/Pallet, Шт / Паллет
Onatpan 12,5mm ОНАТПАН (Белый) 12,5 мм	1200	1800 - 3600	20-80 Palet/Adet, Pieces/Pallet, Шт / Паллет
Onatpan 15 mm ОНАТПАН (Белый) 15 мм	1200	1800 - 3600	20-70 Palet/Adet, Pieces/Pallet, Шт / Паллет
Onatpan18 mm ОНАТПАН (Белый) 18 мм	1200	1800 - 3600	20-50 Palet/Adet, Pieces/Pallet, Шт / Паллет

Anma Kalınlığı, Nominal Thickness, Номинальная толщина				
9,5 mm	12,5 mm	15 mm	18 mm	
Ortalama Ağırlık (Kg/m2), Average Weight (Kg/m2), Средний вес (кг/м2)				
≤ 8,00	≤ 9,50	≤ 12,00	≤ 14,50	
Eğilmede Kırılma Yükü (Kısa Kenar), Flexural Breaking Load (Short Edge), Разрушающая нагрузка при изгибе (в соответствии с короткой кромкой)				
≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 303	
Eğilmede Kırılma Yükü (Uzun Kenar), Flexural Breaking Load (Long Edge), Разрушающая нагрузка при изгибе (в соответствии с длинной кромкой)				
≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774	
Kenar Tipi, Edge Type, Тип края				
кромка	Küt Kenar , İnceltilmiş Kenar, Squared Edge, Tapered Edge, Контурная кромка , Коническая			
Isıl İletkenlik (W/m.K), Thermal Conductance (W/m.K), Теплопроводность (ВТ/м.К)				
0,24				

Toplam Su Emme (%), Total Water Absorption (%), Общее водопоглощение (%)		Yüzey Su Emme (g/m2), Surface Water Absorption (g/m2), Поглощение поверхностных вод (g/m2)	
H1	≤ 5	H1	< 180
H2	≤ 10	H2	< 220
H3	≤ 25	H3	< 300

Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı, Coefficient of Resistance to Water-Vapour Transmission, Коэффициент устойчивости к передаче водяного пара
10
Yangına Tepki Sınıfı, Class to Fire Rate, Класс для скорости огня
A2-s1-d0
İlgili Standart, Related Standart, Родственный стандарт
EN 520 + A1 Temmuz 2010, EN 520 + A1 July 2010 , EN 520 + A1 Июль 2010

UYGULAMA

ONATPAN Yeşil , metal veya ahşap iskelet üzerine vida ile uygulanır, mevcut durumdaki duvar üzerine ise YAPONAT yapıştırma alçısı ile uygulanır. İnceltilmiş uzun kenarları sayesinde, birleşim bölgelerinde DERZONAT derz dolgu alçısı kullanılarak pürüzsüz ve düzgün yüzey elde edilir.

APPLICATION

ONATPAN Green is applied with screw on metal or wooden frame on the existing wall, it is applied with YAPONAT adhesive plaster. Under favour of it's thinned long edges; at the joints, obtained smooth and decent surfaces with DERZONAT joint filler plaster.

УСТАНОВКА

ОНАТПАН (Зеленый) наносится винтом на металлический или деревянный каркас На существующую стену наносится адгезионная штукатрука ЯПОНАТ. Поверхность получается наеболее гладким при использований герметика ДЕРЗОНАТ,в местах соединеия,благодаря длинным продольным краям.

DEPOLAMA

-Temiz ve düz bir zeminde, zeminle temas etmeyecek şekilde, su ve nemden korunacak ortamlarda depolanmalıdır.

STORAGE

- It should be stored on a clean and flat surface, and it has to protected from water and moisture.

ХРАНЕНИЕ

-Рекомендуется хранить на чистой и ровной поверхности,защищенной от воды и влаги.